

Avocent® CFP系列18.5英寸液晶控制台一体机

数据中心本地KVM接入管理



CFP185KMM系列LCD 机架控制台为中小企业和服务器机房提供了单个一体化的访问解决方案。该解决方案提供多种配置，可直接连接到服务器，也可以连接到KVM切换器的本地控制端口，方便用户根据自身需求选择的恰当产品。

CFP185KMM三合一LCD控制台将18.5"LCD显示器、键盘与鼠标集成在1U的导轨式框架内。不使用时，可将其推入机架的U位，只占用1U的机架空间。使用时，只需要将其顺导轨拉出，打开LCD显示器通过集成的键盘与触控板就可以在机架前进行服务器的维护操作。

CFP185KMM四合一LCD机架控制台更在1U空间内集成了一台8端口和16端口的KVM切换器，直接管理(多个)机架内的服务器，使得系统管理员可以连续地在多台服务器上进行维护操作。

系统特点

- 集液晶显示器、键盘、鼠标和KVM切换器于一体
- 18.5英寸LED节能显示屏
- 剪刀脚式超薄笔记本键盘、同时兼顾独立数字键的方便设计
- 采用机床拖链式防护设计信号线缆设计，避免多次抽拉LCD 控制台后的线缆耗损
- 高品质KingSlide机架专用滑轨
- 整体为1U高度，适合标准机柜安装
- 不需要安装软件，可直接对计算机进行操作
- 自动电源保护设计，将设备推入机柜不使用时，自动进行电源保护状态
- LCD OSD调节，支持对液晶显示屏进行调节
- 满足DDC/DDC2/DDC2B标准，符合VESA标准



套件型号	产品描述
CFP185KMM	18.5" LCD机架控制台 (三合一, 含KVM线缆)
CFP185KMM8	18.5" LCD机架控制台 (8端口四合一, 含8根KVM线缆)
CFP185KMM16	18.5" LCD机架控制台 (16端口四合一, 含16根KVM线缆)
CSV1008-103	LCD控制台8端口扩展器, 含KVM线缆, 需配级联线使用
CSV1016-103	LCD控制台16端口扩展器, 含KVM线缆, 需配级联线使用
CV-1002	LCD控制台与扩展器2米级联专用线

技术指标	
计算机连接数量	1, 8, 16
连接端口选择	OSD菜单选择, 热键
最佳显示分辨率	1366 x 768; DDC2B
可视面积	18.5 英寸
背光源	LED
LCD 调整	4 x 按键
LCD 开/关	1x 按键
切换按键	四合一机型带 8/16组切换按钮
键盘按键	100键 (83 键主键盘 + 17 键独立数字键盘)
鼠标按键	2 x 剪刀脚按键
兼容性	支持Windows, Linux, Unix及KVM切换器
交流电源输入(AC)	90V 264V AC 48W
直流电源输入(DC)	-36V -72V DC 48W
推荐工作/存储温度	0 50°C / -20 60°C
湿度	0 80% RH, 无凝结
外壳	金属 + 塑料
机器净重	9kg
上架尺寸(长 x 宽 x 高)	594.5mm x 481mm x 42.5mm

